

# **B200.2-B**

## **Zásobník vody**

## **Technická data**

## Zásobník vody

Zásobníky vody slouží jako nepřímotopný ohřivač pitné vody, které svou konstrukcí umožňují ohřívání teplé vody (TV) různými zdroji tepla, například tepelným čerpadlem, solárními kolektory, ústředním vytápěním a jinými druhy kotlů. Dále je možné do zásobníku vložit topnou tyč s odpovídajícím šroubením.

Zásobníky a tepelné výměníky jsou provedeny z nerezové oceli bez povrchové úpravy. Izolace nádoby je provedena z polyuretanu. Zásobníky mají připravené příruby na montáž topné tyče patřičným šroubením.

Výrobek je určen pro trvalý kontakt s pitnou vodou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE B200.2-B

Celkový objem nádrže	185,7 l
Max. tlak topné vody	3 bar
Max. tlak TUV	6 bar
Hmotnost	57,3 kg
Energetická třída	B

Ozn.	Popis	Přípoj.	Výška (mm)
1.	Mg anoda	G3/4"	1340
2.	Teplá voda - výstup	G3/4"	1115
3.	Výměník TČ - červená	G1"	980
4.	Teplotní jímka	G1/2"	980
5.	Cirkulace	G3/4"	830
6.	Teplotní jímka	G1/2"	683,95
7.	Teplotní jímka	G1/2"	555
8.	Otvor pro el. topnou tyč	G6/4"	390
9.	Výměník TČ	G1"	250
10.	Studená voda - vstup	G3/4"	32,5

