

B750HP

Zásobník vody

Technická data

Zásobník vody

Zásobníky vody slouží jako nepřímotopný ohřivač pitné vody, které svou konstrukcí umožňují ohřívání teplé vody (TV) různými zdroji tepla, například tepelným čerpadlem, solárními kolektory, ústředním vytápěním a jinými druhy kotlů. Dále je možné do zásobníku vložit topnou tyč s odpovídajícím šroubením.

Zásobníky a tepelné výměníky jsou provedeny z nerezové oceli bez povrchové úpravy. Izolace nádoby je provedena z polyuretanu. Zásobníky mají připravené příruby na montáž topné tyče patřičným šroubením.

Výrobek je určen pro trvalý kontakt s pitnou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE B750HP

Celkový objem nádrže	720 l
Max. tlak topné vody	6 bar
Max. tlak TUV	10 bar
Hmotnost	110 kg
Energetická třída	C

Ozn.	Popis	Přípoj.	Výška (mm)
1.	Teplá voda	G5/4"	2264
2.	Teplotní jímka	G1/2"	1923
3.	Mg anoda	G3/4"	1923
4.	Teplotní jímka	G1/2"	1183
5.	Mg anoda	G3/4"	1183
6.	Výměník TČ - červená	G5/4"	1082
7.	Výměník TČ - červená	G5/4"	982
8.	Vnitřní závit - modrá	G1"	908
9.	Teplotní jímka	G1/2"	755
10.	Výměník TČ - modrá	G5/4"	433
11.	Otvor pro el. topnou tyč	G6/4"	333
12.	Výměník TČ - modrá	G5/4"	333
13.	Studená voda - vstup	G5/4"	110

